



## Základní popis

Výrobová řada	Modicon Power Supply
Typ produktu nebo součásti	Napájecí zdroj
Typ napájecího zdroje	Regulovaný spínací zdroj
Nominal input voltage	100...240 V AC mezi fázemi (sdružené), svorka(y): L1-L2 100...240 V AC jednofázové, svorka(y): N-L1 120...250 V DC
Rozsah vstupního napětí	85...264 V AC
Jmenovitý výkon (W)	30 W
Výstupní napětí	24 V DC
Napájecí výstupní proud	1,2 A

## Doplňky

Typ vstupní ochrany	Zabudovaná pojistka (nelze vyměnit)
Nárazový proud	20 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	24 V DC 0,5
Účinnost	82 %
Output voltage adjustment	22,2 – 28,8 V nastavitelné
Ztrátový výkon ( W)	6,6 W
Proud I (A)	0,4 A 240 V AC 0,65 A 100 V AC
Zbytkové zvlnění	250 mV
Typ ochrany výstupu	Proti zkratu
Připojení - svorky	Šroubový typ svorek: 2 x 0,14...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , (AWG 26...AWG 14) pro vstupní připojení Šroubový typ svorek: 4 x 0,14...4 x 2,5 mm <sup>2</sup> , (AWG 26...AWG 14) pro výstupní připojení
Signalizace stavu LED	Výstupní napětí: 1 LED (zelená)
Hloubka	59 mm
Výška	100 mm

Šířka	54 mm
Hmotnost přístroje	0,195 kg
Propojení výstupu	Paralelní Sériové
Označení	CE
Montážní držák	35 x 7,5 mm symetrická DIN lišta panel 2 šroubů, průměr: 4 mm 35 x 15 mm symetrická DIN lišta
Pracovní poloha	Svislá

## Prostředí

Normy	UL 508 CSA C22.2 č. 60950-1
Certifikace výrobku	TUV 60950-1 EAC RCM KC CCSAus CSA 22-2 č. 950 CULus 508
Popis prostředí	EMC podle EN 55022 třída B EMC podle EN 61000-6-3 EMC podle EN/IEC 61000-6-2 EMC podle EN/IEC 61204-3 Bezpečnost podle EN/IEC 60950-1 Bezpečnost podle SELV
Pracovní nadmořská výška	2000 m
Stupeň krytí IP	IP20 podle EN/IEC 60529
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C (without) 55...70 °C (ano)
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Relativní vlhkost	0...90 % během provozu 0...95 % při skladování
Dielektrická pevnost	3000 V mezi vstupem a výstupem

## Balení

Hmotnost balení 1	0,229 kg
Výška balení 1	0,680 dm
Šířka balení 1	0,730 dm
Délka balení 1	1,000 dm

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace o ukončení životnosti</a>
Neobsahuje PVC	Ano

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------