



Základní popis

Výrobová řada	SpaceLogic KNX
Řada	SpaceLogic KNX
Typ produktu nebo součásti	Spojka
Použití výrobku	Sběrníkový systém KNX
Typ sběrnice	KNX

Doplňky

Total number of 18 mm modules	1
Montáž připojovacího zařízení	DIN lišta
Napájecí vstupní proud	5 mA 3 mA
Materiál	PC
Typ komunikačního rozhraní	KNX KNX long frame KNX data security
Typ ovládání	2 tlačítka
Místní signalizace	3 LED
Dostupné funkce	Supports KNX Secure
Segment trhu	Commercial Rezidenční

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Relativní vlhkost	5...93 %
Teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
Provozní teplota	-5...45 °C
Normy	EMC směrnice EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012

Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
-------------------------------------	----------------

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------