



### Základní popis

Výrobová řada	SpaceLogic KNX
Řada	SpaceLogic KNX
Typ produktu nebo součásti	IP router
Typ sběrnice	KNX
Segment trhu	Commercial Rezidenční

### Doplňky

Dostupné funkce	Supports KNX Secure
Materiál	PC
Typ ovládání	2 tlačítka
Místní signalizace	3 LED
Typ software	Aktualizovatelný software
Typ komunikační sítě	Ethernet RJ45
Typ komunikačního rozhraní	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP security KNX data security KNX long frame
Přenosová rychlost	10/100 Mbit/s
Připojení - svorky	Ethernet: RJ45 konektor KNX: sběrnice
Total number of 18 mm modules	1
Upevnění	Lišta DIN
[Ue] jmenovité pracovní napětí	24 V

### Prostředí

Relativní vlhkost	5...93 %
Teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
Provozní teplota	-5...45 °C
Normy	EMC směrnice

EN 50491-3  
EN 50491-5-2  
EN 50491-5-3  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 50581 : 2012

Stupeň krytí IP	IP20
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

### Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace o ukončení životnosti</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

### Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------