



Základní popis

Řada	SpaceLogic KNX
Typ produktu nebo součásti	Rozhraní USB
Typ sběrnice	KNX
Barevný odstín	Schneider white
Kód barvy	RAL 9003
Segment trhu	Rezidenční Commercial

Doplňky

Typ konektoru	USB type C
Typ komunikačního rozhraní	USB KNX KNX long frame
Přenosová rychlost	12 Mbit/s 9600 bit/s
Total number of 18 mm modules	1
Místní signalizace	2 LED
Materiál	PC
Upevnění	Lišta DIN
Dostupné funkce	Supports KNX Secure

Prostředí

Relativní vlhkost	5...93 %
Teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
Provozní teplota	-5...45 °C
Normy	EMC směrnice EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
Stupeň krytí IP	IP20

Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
-------------------------------------	----------------

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------
