



Základní popis

Výroková řada	KNX
Typ produktu nebo součásti	KNX DALI brána
Typ sběrnice	KNX
Dostupné funkce	Aktualizovatelný software

Doplňky

Total number of 18 mm modules	4
Upevnění	Lišta DIN
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ komunikačního rozhraní	DALI
Místní signalizace	LED

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	209 g
Výška balení 1	8 cm
Šířka balení 1	12,4 cm
Délka balení 1	15,8 cm
Typ balení 2	S03
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	2,5 kg
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm

Délka balení 2	40 cm
----------------	-------

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------