



### Hlavní parametry

Označení řady	Unica KNX
Typ produktu nebo součásti	Snímač pohybu
Úprava zařízení	Mechanismus
Barva centrální desky	Bílá

### Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
Oblast detekce pohybu	9 x 9 m (PIR montážní výška 2,15m)
Detekční úhel	Plný, 180°
Počet modulů	2 moduly
Nastavení intenzity osvětlení	10...< 1000 lux @otočný spínač 10...2000 lux @ETS
Časové zpoždění	Rotary switch : 1 s...8 min ETS : 1 s...255 h
Počet kabelů	2 ohebný : <= 2,5 mm <sup>2</sup> 2 neohebný : <= 2,5 mm <sup>2</sup>
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Upevnění	Zacvaknutím
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC Montážní rám : zamak
Montážní výška	1...2,5 m
Hloubka	34 mm
Hloubka	56 mm

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...45 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bélidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
standards	EMC směrnice Směrnice NN

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1342 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců