

MGU3.532.25

KNX Unica multifunkční tlačítko 1-nás. s IČ
přijímačem, marfil



Hlavní parametry

Označení řady	Unica KNX
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Úprava zařízení	Mechanismus
Funkce spínače	Střídavý přepínač
Vedení podporující přenos	Infračervené
Jmenovitý proud	10 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Akční člen	Tlačítko
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Šrouby
Barva centrální desky	Slonová

Doplňěk

Složení a typ kontaktů	2 Z
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Signálka	Modrá LED : 1 mA (teplota : 15 °C)
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	<= 2,5 mm ² (ohebný) <= 2,5 mm ² (neohebný)
Izolační odpor	> 5 MΩ @500 V
Dielektrická pevnost	> 2000 V
Standardy	EMC směrnice Směrnice NN
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...45 °C

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Bude vyhovovat na 4Q2019 Bude vyhovovat na 4Q2019
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

