



Hlavní parametry

Řada výrobků	KNX
Označení řady	M-Arc M-Elegance M-Plan M-Plan glass M-Smart M-Star System M
Typ produktu nebo součásti	Pohybové čidlo
Typ sběrnice	KNX
Počet kanálů	5
Barevný odstín	Bílá lesklý
Označení barvy	RAL 1013

Doplňěk

Typ nastavení	Nastavitelná citlivost svícení
Montáž připojovacího zařízení	Zapuštěná
Montážní výška	2,5 m
Pracovní cyklus	15300 min.
Časové zpoždění	1 sekunda zapnutí
Oblast detekce pohybu	16 m
Horizontální detekční úhel	0...180 °
Detekční plocha	Boční 8 m
Materiál	Plast zářivý

Životní prostředí

zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
-------------------------------------	----------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1342 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.