



Hlavní parametry

Řada	KNX
Typ produktu nebo součásti	Pohybové čidlo
Typ sběrnice	KNX
Barevný odstín	Hliníková

Doplňěk

Počet kanálů	20 5
Typ ochrany	Úprava zónové ochrany
Typ nastavení	Nastavitelná citlivost světlení
Pracovní cyklus	9144 min.
Rozsah časového zpoždění	0...1 s pro zapnutí
Detekční plocha	Boční : 16 m
Oblast detekce pohybu	24 m
Horizontální detekční úhel	0...220 °
Montáž zařízení	Povrchová
Montážní výška	2,5 m

Životní prostředí

zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
-------------------------------------	----------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1342 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.